

アストロジャスト 603

【オフ輪用保湿性強化給湿液】



オフセット印刷での地汚れの抑制は損紙の削減になるだけでなく、用紙や資材のロスを減らせることでコスト削減や環境負荷低減へと繋がります。この地汚れを抑制するために、刷版非画像部や水棒の保湿性を高めるオフ輪用給湿液として開発いたしました。優れた保湿効果で汚れを防ぎ、インキと湿し水の安定したバランスが保てます。また、ロングラン印刷や重い絵柄でも安定した印刷が維持できる給湿液です。

【特長】

- ☆ 優れた保湿性で版面に汚れを寄せ付けません。
- ☆ 水棒へのインキ絡みを極めて少なくしました。
- ☆ ロングラン印刷での地汚れを抑制し、重い絵柄でも安定したインキと湿し水のバランスを維持します。
- ☆ CTP版・PS版の画像部にダメージを与えません。
- ☆ 植物油インキでも、極めて優れた印刷適正を示します。

【使用方法】

1～3%濃度で定量管理します。標準使用濃度は2%で設定します。
(印刷機のタイプなどの諸条件により、濃度設定が変わります)

【使用上の注意】

- ★ 従来の給湿液とは水上がり量が異なりますので、最低給水量を確認してから印刷を開始してください。
- ★ 他の給湿液と混合して使用すると、十分な効果が得られない場合があります。
- ★ 過剰添加すると印刷品質に影響を与えますので、適正な濃度で使用してください。
- ★ 原液が刷版画像部に付着しないようにご注意ください。

ご使用前に必ず安全データシート（SDS）をお読みください。

【適用法令】

- ・ P R T R 法 … 非該当
- ・ 有機則 … 非該当
- ・ 消防法 … 危険物第四類第二石油類（水溶性液体）／危険等級Ⅲ



火気厳禁

【製品仕様】

10L 複合ポリ



名古屋本社 : 052-204-0556 東京支社 : 03-3632-4741
名古屋営業所 : 052-506-7220 大阪支社 : 06-6577-0851
福岡営業所 : 092-412-6711